

# WORK BIG LP850/LP860

InFocus

## Cosa fare con tutto questo potere?

Volete condividere informazioni. Cambiare opinioni. Aprire gli occhi. Il vostro pubblico vuole semplicemente essere sbalordito. I proiettori InFocus Work Big LP850 e LP860 danno un impatto immediato e un'esperienza di totale immersione audiovisiva che va oltre le migliori aspettative di chiunque.

### Giocate con il vostro proiettore.

La tecnologia non deve impedirvi di usare la vostra creatività. I proiettori LP850 e LP860 certo non lo faranno. Tenete il pubblico in scacco con una connettività che supporta tre diversi PC e tre diverse sorgenti video. Sperimentate la versatilità di quattro obiettivi con innesto a baionetta sostituibili dall'utente – basta premere e girare. Utilizzate in tutta facilità lo zoom, la messa a fuoco e lo spostamento obiettivo, oltre alla correzione Keystone verticale e orizzontale, ed ottenete prestazioni sbalorditive sotto il vostro totale controllo.

### Niente più interruzioni.

Liberate la sezione IT dai compiti legati ai problemi del proiettore. E lasciate che la vostra mente si concentri su una proiezione senza difetti – senza nemmeno una richiesta di aiuto tecnico. I proiettori LP850 e LP860 sono veramente facili da installare, utilizzare, mantenere e riporre.

Quanto facili? Potete aggiungere un proiettore LP850 o LP860 alla vostra rete appena tolto dalla scatola. Grazie ai connettori I/O codificati per colore vi basteranno pochi secondi per connetterlo. Scorrendo il sistema intuitivo del menu troverete moltissime informazioni utili. Usando il tastierino integrato potrete accedere alle funzioni più comuni. In un lampo potrete anche iniziare ad usare applicazioni wireless.

### In alcune stanze ci si diverte molto.

Le migliori postazioni hanno sempre attirato maggiore pubblico. Ecco perché i presentatori si mettono in fila per prenotare la stanza in cui è installato un proiettore LP850 o LP860. Sapete che ci vuole più di una buona idea per convincere il pubblico. Ci vogliono le immagini più luminose, più nitide, i colori più ricchi, e le prestazioni più affidabili del proiettore. Con tutto questo dalla vostra parte, è molto più facile far brillare le vostre idee – e la vostra affascinante personalità.



Quattro obiettivi opzionali con innesto a baionetta, sostituibili dall'utente. Basta premere, girare e sostituire.



Manutenzione facile.



Incantate il vostro pubblico.

## Una qualità duratura

Se siete soddisfatti, lo è anche InFocus. E' per questo che i proiettori InFocus vengono forniti con una garanzia di fabbrica standard limitata di 3 anni (pezzi e manodopera) e una garanzia di sostituzione lampada di 6 mesi.

## Dotazione standard

- Guida Utente, Guida Avvio Rapido, e CD
- Cavo audio video composito (3 x RCA)
- Cavo VGA
- Cavo di alimentazione
- CavoM1-D
- Telecomando Integrato (batterie incluse)

## Obiettivi opzionali

- Lens-022 Obiettivo a focale corta fissa [0.8:1]
- Lens-023 Zoom a focale corta [1.1-1.5:1]
- Lens-024 Zoom a focale lunga [2.2-4.1:1]
- Lens-025 Zoom a focale ultra-lunga [3.9-7.3:1]

## Accessori Opzionali

- Schermi di proiezione
- Cavi di potenza
- Comandi a distanza potenziati
- Valigette da viaggio universali

Per maggiori informazioni sui proiettori LP850 & LP860, gli altri proiettori InFocus professionali, sugli accessori opzionali o i programmi di assistenza visitate : [www.infocus.com](http://www.infocus.com)



### Sede centrale InFocus :

27700B SW Parkway Avenue  
Wilsonville, Oregon 97070-9215, Stati Uniti  
Telefono : 503-685-8888  
1-800-294-6400  
Fax: 503-685-8887

### In Europa:

Louis Armstrongweg 110  
1311 RL Almere  
Paesi Bassi  
Telefono : (31) 36 539 2000

### In Asia:

#07-01, Tanglin Shopping Centre  
19 Tanglin Road  
Singapore 247909  
Telefono : (65) 6334-9005  
Fax: (65) 6333-4525

### In Italia:

Numero verde: 0800 87 72 38

## SPECIFICHE TECNICHE INFOCUS\*

Risoluzione nativa	LP850: XGA 1024 x 768; LP860: SXGA+ (1400 x 1050)
Tecnologia video	TFT da 0,99" in polissilicio con MLA
Ingressi	Computer : Computer 1 (M1-D), Computer 2 (DSUB-15), Computer 3 (Component via BNC) Ingressi Audio (Computer): 2 x Mini-Jack Sorgenti Video: Video 1 (RCA Componente), Video 2 (S-Video), Video 3 (RCA Composito), Presa Video (DVI-D: compatibile HDCP)
Uscite (standard)	Ingressi Audio (Video): Presa RCA Stereo (condivisa)
Compatibilità computer	Mini-jack audio, connettori di uscita passante (loop-through) per monitor
Compatibilità video	VGA – UXGA NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, N, PAL60 SDTV: 525i (480i), 625i (575i) EDTV: 525p (480p) HDTV: 750p (720p @ 60Hz), 1125i (1080i @ 50/60Hz), 1035i @ 60Hz)
Luminosità	LP850: 4500 ANSI lumens max (modalità standard); 3600 ANSI lumens max (modalità silenziosa) LP860: 3500 ANSI lumens max (modalità standard); 2800 ANSI lumens max (modalità silenziosa)
Uniformità della luminosità	85%
Rapporto di contrasto	750:1 Full on/Full off
Quantità di colori	16,7 million
Frequenza di scansione H	15 – 91 kHz
Frequenza di scansione V	50 – 120 Hz
Pixel Clock	160 MHz
Spostamento obiettivo	10:0 – 1:1 verticale motorizzato
Correzione digitale Keystone	Orizzontale: fino a +/-15° Verticale: fino a +/-15°
Obiettivo di proiezione (standard)	Zoom 1.5:1 Rapporto di proiezione : 1.5 – 2.2:1 (D:L) Distanza minima di proiezione : 0,9 m/3' Distanza massima di proiezione : 13,9 m/45,5' Rapporto di sfasamento immagine (%) In asse al 100% di sfasamento
Optional	Zoom N/A
Obiettivo a focale corta fissa	Rapporto di proiezione : 0.8:1 (D:L) Distanza minima di proiezione : 0,9 m/3' Distanza massima di proiezione: 3,7 m/12' Rapporto di sfasamento immagine (%) In asse
Optional	Zoom 1.3:1
Zoom a focale corta	Rapporto di proiezione : 1.1 – 1.5:1 (D:L) Distanza minima di proiezione : 0,6 m/2' Distanza massima di proiezione: 9,3 m/30,5' Rapporto di sfasamento immagine (%) In asse al 100% di sfasamento
Optional	Zoom 1.7:1
Zoom a focale lunga	Rapporto di proiezione : 2.2 – 4.1:1 (D:L) Distanza minima di proiezione : 1,3 m/4,2' Distanza massima di proiezione: 25,4 m/83,2' Rapporto di sfasamento immagine (%) In asse al 100% di sfasamento
Optional	Zoom 1.8:1
Zoom a focale ultralunga	Rapporto di proiezione : 3.9 – 7.3:1 (D:L)
Obiettivo zoom	Distanza minima di proiezione : 2,3 m/7,5' Distanza massima di proiezione: 44,7 m/146,5' Rapporto di sfasamento immagine (%) In asse al 100% di sfasamento
Formato immagine	4:3 nativo (supporta 5:4, 16:9)
Dimensione immagine (diagonale)	30" – 300" / 76,2 cm – 762,0 cm
Modalità di proiezione	Frontale, retroproiezione, soffitto
Audio	Stereo 2 x 1 watt
Controllo Mouse	USB via M1
Comandi proiettore	RS-232 (DSUB a 9-pin), ProjectorNet (RJ45), remoto cablati 2,5mm
Lampada*	LP840: 275W UHB/2000 ore LP850: 310W UHB/1500 ore LP860: 310W UHB/1500 ore
Dimensioni (standard)	16,8" (W) x 12,4" (L) x 6,4" (H); 42,7 cm (W) x 31,5 cm (L) x 16,3 cm (H)
Peso (standard)	17 lbs/7,7 kg
Alimentazione	100 – 240V a 50 – 60 Hz; commutazione automatica
Temperatura d'esercizio	10° – 35° C a livello del mare (0 – 3000 metri); 50° – 95° F
Consumo d'energia	430 watts
Lingue menu	Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Portoghese, Italiano, Norvegese, Russo, Cinese (semplificato), Cinese (Tradizionale)
Emissione acustica	40dB (modalità standard); 36dB (modalità silenziosa)
Omologazioni	FCC A, UL/cUL, CE, TÜV
Garanzia lampada	6 mesi
Garanzia prodotto	3 anni su pezzi e manodopera
Garanzia accessori	90 giorni

\* InFocus si riserva il diritto di modificare le offerte e le specifiche del prodotto in ogni momento senza preavviso.

\* La durata della lampada può essere influenzata dalle condizioni ambientali. Condizioni che possono influenzare la durata della lampada sono temperatura, altitudine o accensione e spegnimento rapidi del proiettore.